

Technická specifikace univerzálního nosiče nástaveb:

TECHNICKÁ DATA	
Pohon	pohon na všechny kola
Motor	4- takt, vodou chlazený
Výkon	Min. 18,9 kW / 26 PS
Obsah palivové nádrže	Min. 30 litrů
Rychlost vpřed / vzad	0 - 20 km/hod
Stoupavost	25%
Poloměr otáčení vnitřní / vnější	750 / 1800 mm
Vybava - komfort kabiny	Jednomístná vyhřívaná plně prosklená kabina s topením a klimatizací, komfortní odpružená sedačka, otevíratelná okna, regulovatelné topení, vyhřívaná zrcátka, rádio, široká kola
Řízení	kloubové
Barva	základní černý podvozek, šedá zametací nástavba
Rozměry a hmotnosti:	
Celková délka (přední kartáč-zadní výfuk)	Cca 2 500 mm
Celková šířka (přes kola)	Cca 1 100 mm
Celková výška	Max 2 000 mm
Celková výška s výstražným světlem	Max 2 200 mm
Provozní hmotnost	1038 – 1614 kg
Maximální celková hmotnost	1 750 kg
Zametací stroj - detaily:	
Variabilní pracovní šířka	900 - 1400 mm
Plošný výkon	14 000 m ²
pracovní šířka se 3. kartáčem	2 000 mm
Plošný výkon se 3 kartáči	20 000 m ²
Lišta na hrubé nečistoty	automatická
Průměr sání	150 mm
Zásobník na zametené nečistoty	500 litrů
Zásobník na zametené nečistoty - plná váha	400 kg
Vyprazdňovací výška zásobníku	1450 mm
Zásobník na čistou vodu	165 litrů
Ovládání nástavby	hydraulické
Další požadavky	Stroj musí být v provedení na práce po celý rok. Stroj musí disponovat přední/zadní konektivitou, přičemž v zadní části by měla být dvě místa pro zapojení nástaveb, jak na stroji (nad motorem), tak za strojem.
Součástí dodávky stroje dále musí být:	Zametací nástavba s 2 kartáči. Třetí kartáč